



ADDOLCITORI COMPATTI
per installazioni dove si necessita di un ingombro ridotto

COMPACT SOFTENERS for installations where reduced space in required.



DI SERIE: RIGENERAZIONE A CONTROLLO VOLUMETRICO
GALLEGGIANTE ANTIALLAGAMENTO DI SICUREZZA
MISCELAZIONE DI DUREZZA DELL'ACQUA IN USCITA

STANDARD: REGENERATION WITH VOLUMETRIC CONTROL
ANTI-FLOOD SAFETY FLOAT
MIXER OUTLET WATER HARDNESS

OPTIONALS: KIT DISINFEZIONE RESINE
KIT ALLARME MANCANZA SALE
KIT PRELIEVO ACQUA

OPTIONALS: RESIN DISINFECTION KIT
SALT LACK ALARM KIT
WATER WITHDRAWAL KIT

DATI TECNICI - CONDIZIONI DI SERVIZIO / Technical data - Service conditions

	DIMENSIONI ADDOLCITORE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	TEMPERATURA ACQUA °C	CAPACITÀ CICLICA A 40°F	CONTENUTO RESINA	CONSUMO MEDIO SALE PER RIGENERAZIONE	POTENZA ASSORBITA	PESO A VUOTO	DIMENSIONI IMBALLO
	Size of Water Softener	Working Pressure	Water temperature	Cyclic capacity 40°F	Resins content	Average salt use for every regeneration	Adsorbed Power	Weight	Packaging size
	L x P x H mm	Bar	°C	Litri / Liters	Litri / Liters	grammi/gram	Watt	Kg.	L x P x H mm
BAV-K5	185 x 360 x 460	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 35°	450	3,50	700	10	6,00	250 x 380 x 540
BAV-K8	240 x 435 x 460	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 35°	650	5,00	1000	10	8,00	280 x 420 x 500
BAV-K12	185 x 360 x 480	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 35°	1200	9,00	1800	10	14,00	250 x 450 x 550



La linea di addolcitori automatici volumetrici BAV-K è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca dove si richiede facilità di utilizzo, ingombri contenuti e affidabilità tecnica ed un customer service sempre pronto a dare soluzioni. Gli addolcitori della linea BAV-K vengono prodotti in Italia, nel rispetto delle normative di sicurezza ed alimentarietà (D.M. 174/2004 - D.M. 25/2012) e sono conformi alle direttive CE.

Gli addolcitori BAV-K prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione “intelligente” che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) e quella cronometrica (tempo), ossia attiva la rigenerazione secondo i reali consumi d’acqua, ma nel caso questi ultimi fossero modesti, aziona autonomamente la modalità cronometrica e dopo 4 gg. di utilizzo la rigenerazione comunque viene effettuata come richiesto da normative vigenti sul territorio (D.M. 443 /1990)

Sono provvisti di un galleggiante antiallagamento, progettato e realizzato per non essere intaccato dal sale presente nel tino, che impedisce a fronte di un possibile malfunzionamento della valvola la tracimazione dell’acqua.

The BAV-K line of automatic volumetric water softeners has been designed to meet all the needs of the operators of the horeca sector where ease of use, small content and technical reliability is required and a customer service always ready to provide solutions

The softeners of the bav-k line are produced in Italy, in compliance with the safety and food standards (D.M. 174/2004 - D.M. 25/2012) and they comply with ce directives

BAV-K water softeners provide regeneration of the resins with an “intelligent” management that combines the volumetric mode (water consumption) and chronometric mode (time), that is activate the regeneration according to the real water consumption but in case these latest are modest, autonomously activates the mode chronometric and after 4 days of use the regeneration is however carried out as required by some regulations in force in the country (D.M. 443/1990)

They are equipped with an anti-flooding float, designed and built to not be damaged by the salt present in the brine tank, which prevents water overflowing in case of valve malfunction

NOTE / NOTES

Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l'utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento. L'Addolcitore ha in dotazione un manuale di istruzioni d'uso comprendente la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche, dimensioni, immagini e ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi. BALUGANI srl si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

For correct working of the softener we recommend using salt specific for water softening in TABS. The water softener has a manual which includes a Declaration of Conformity. The technical features, size, images and every other data of this catalogue are not to be considered binding. BALUGANI can modify them in every moment and without notice.

GARANZIA / WARRANTY

Tutti i nostri prodotti sono coperti da GARANZIA secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si verifichino danni a terzi o cose.

All our product are covered by WARRANTY according to current regulations. This warranty covers only the product or part thereof, it will never be extended in case of damage to third parties or things.