

COLONNE DI EROGAZIONE PER EROGATORI SOTTOBANCO

WATER COLUMNS FOR UNDER COUNTER DISPENSERS

DOMESTICO

POMY 2-3

200x310H
disponibile anche a 2 vie
Also available with 2 outlets



ECO PACIFIC 3 VIE

130x330H



RUBINETTO 1 VIA

210x180x30



AMERICAN STILE 1 VIA

275x130x65



PROFESSIONALI

INDUSTRIAL TRIS

160x200x520H



DRINK

260x240x480H
disponibile anche con
medaglioni
Also available with
medallions



SIMPLY

120x320H



COLONA BEA

230x160x550H



Tutti gli EROGATORI BEA utilizzano la tecnologia di raffreddamento a BANCO DI GHIACCIO, la più performante.

Permette di refrigerare notevoli quantità di acqua microfiltrata e mantenerne la temperatura costante durante l'erogazione anche per lunghi prelievi.

Il sistema consiste in due serpentine una in INOX ed una in Rame immerse in una apposita vaschetta piena di acqua.

La serpentina in rame contiene il GAS refrigerante che ghiaccia l'acqua producendo nella vaschetta una riserva di freddo, che raffredda l'acqua che circola all'interno della serpentina in INOX.

Questo sistema assicura la massima efficienza assicurando igiene e qualità dell'acqua in uscita, che non rimane mai ferma in serbatoio.

L'Erogatore BEA20 E è dotato di una tastiera con pulsanti comando elettrico.

Gli EROGATORI BEA 40 M - 80 M - 120 M sono dotati di robusti e collaudati rubinetti meccanici a funzionamento manuale.

All WATER DISPENSERS use the ICE BANK cooling technology, the most powerful.

It allows to refrigerate considerable quantities of micro-filtered water and keep the temperature constant during delivery also for long withdrawals.

The system consists of two coils, one in stainless steel and one in copper immersed in a special tray full of water.

The copper coil contains the GAS refrigerant which freezes the water producing a reserve of cold in the tank, which cools the water that circulates inside the stainless steel coil.

This system ensures maximum efficiency ensuring hygiene and quality of the outgoing water, which never remains in the tank.

The BEA20 E Water Dispenser is equipped with a keyboard with electric control buttons.

BEA 40 M - BEA 80 M - BEA120 M WATER DISPENSERS are equipped with robust and tested mechanical taps with manual operation.

ATTENZIONE

Tutti gli Erogatori della linea BEA, sia SOPRABANCO che SOTTOBANCO necessitano di una manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti dichiarati dell'acqua necessariamente POTABILE trattata. DEVE essere effettuata una SANIFICAZIONE dell'Erogatore dopo un anno di attività oppure dopo 3/4 settimane di inattività dello stesso. È NECESSARIO il collegamento alla rete idrica potabile con apposito KIT contenente Filtro a Carbone argentizzato.

CAUTION

All the dispensers of the BEA line, both SOPRABANCO and SOTTOBANCO, require periodic maintenance in order to guarantee the declared requirements of the necessarily treated DRINKING water. A SANITIZATION of the dispenser must be carried out after one year of activity or after 3/4 weeks of inactivity of the same. It is NECESSARY to connect to the drinking water mains with a special KIT containing silver-plated carbon filter.

BALUGANI®
— WE ARE WATER —

BALUGANI S.R.L.

Via Vallalbana, 5 | 44123 Malborghetto di Correggio (FE) | tel. +39 0532 427485

info@baluganisrl.it | baluganisrl.it | NUMERO VERDE 800-770234

BALUGANI®

— WE ARE WATER —

SISTEMI DI EROGAZIONE ACQUA

EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA

NATURALE - FREDDA - GASSATA

WATER DELIVERY SYSTEMS
MICROFILTERED WATER DISPENSERS
NATURAL - COLD - SPARKLING



DIVERSE SOLUZIONI
UN UNICO OBIETTIVO
ACQUA PURA!

LINEA BEA - EROGATORI ACQUA SOTTOBANCO

BEA LINE - UNDERCOUNTER WATER DISPENSERS

Erogazioni di acqua: temperatura ambiente - acqua gassata - fredda. Scocca in Acciaio INOX
Water supplies: room temperature - sparkling water - cold water. Body in stainless steel

BEA 20 sottobanco

Ideale per piccoli bar. Capacità di 20 litri/ora, raffreddamento ad accumulo, dimensioni compatte 20 x 28 x 46 cm.

BEA 20 undercounter

Ideal for small bars. Capacity of 20 liters/hour, storage cooling system, compact dimensions 20 x 28 x 46 cm.



BEA 40 sottobanco

Perfetto per ristoranti fino a 40 posti a sedere. Capacità di 40 litri/ora, raffreddamento a banco di ghiaccio, dimensioni 29 x 41 x 43 cm.

BEA 80 sottobanco

Consigliato per ristoranti fino a 80 coperti. Capacità di 80 litri/ora, raffreddamento a banco di ghiaccio, dimensioni 32 x 50 x 48 cm.

BEA 120 sottobanco

La scelta ideale per ristoranti fino a 120 posti a sedere. Capacità di 120 litri/ora, raffreddamento a banco di ghiaccio, dimensioni 36 x 55 x 53 cm.

BEA 40 undercounter

Perfect for restaurants up to 40 seats. Capacity of 40 liters/hour, ice bank cooling, dimensions 29 x 41 x 43 cm.

BEA 80 undercounter

Recommended for restaurants up to 80 seats. Capacity of 80 liters/hour, ice bank cooling, dimensions 32 x 50 x 48 cm.

BEA 120 undercounter

The ideal choice for restaurants up to 120 seats. Capacity of 120 liters/hour, ice bank cooling, dimensions 36 x 55 x 53 cm.



BEA 200 sottobanco

Adatto a locali di grandi dimensioni, come ristoranti fino a 200 coperti. Capacità di 200 litri/ora, raffreddamento a banco di ghiaccio, dimensioni 42 x 74 x 62 cm.

BEA 300 sottobanco

Il top della gamma per ristoranti e mense fino a 300 posti a sedere. Capacità di 300 litri/ora, raffreddamento a banco di ghiaccio, dimensioni 50 x 74 x 84 cm.

BEA 200 undercounter

Suitable for large venues, such as restaurants up to 200 seats. Capacity of 200 liters/hour, ice bank cooling, dimensions 42 x 74 x 62 cm.

BEA 300 undercounter

The top of the range for restaurants and canteens up to 300 seats. Capacity of 300 liters/hour, ice bank cooling, dimensions 50 x 74 x 84 cm.



BOX MWD - FILTRAZIONE

BOX MWD - FILTRATION

Soluzione ideale per chi cerca una filtrazione professionale in spazi ridotti.

Box componibile da sottolavello o da inserire in orizzontale sotto al battiscopa, completo di 2 filtri ad alta efficienza e rubinetto ad una via. Grazie alla filtrazione AGC15 a 0,5 micron, con carbon-block argentizzato batteriostatico, rimuove torbidità, cloro, odori e sapori indesiderati e altri inquinanti. Il contalitri digitale integrato garantisce sempre il massimo controllo.

- Dimensioni: 400 x 460 x 100 mm
- Installazione: verticale o orizzontale.

The ideal solution for those seeking professional filtration in limited spaces.

Modular box for under-sink installation or horizontal placement under the skirting board, complete with 2 high-efficiency filters and a single-way tap. Thanks to the AGC15 filtration at 0.5 microns, with bacteriostatic silver-impregnated carbon block, it removes turbidity, chlorine, unwanted odors and tastes, and contaminants. The integrated digital flow meter always ensures maximum control.

- Dimensions: 400 x 460 x 100 mm
- Installation: vertical or horizontal.

SODABOX - FILTRAZIONE COMPATTA CON GASATURA

SODABOX - COMPACT FILTRATION SYSTEM WITH SPARKLING FUNCTION

SodaBox è il sistema perfetto per chi desidera acqua microfiltrata e gasata direttamente a casa. Installabile sottolavello o da inserire in orizzontale sotto al battiscopa. Erega acqua a temperatura ambiente, sia liscia che frizzante, grazie al sistema di filtrazione AGC10 a 0,5 micron con carbon-block argentizzato, che elimina torbidità, cloro, odori e sapori indesiderati. Completo di rubinetto Sopra-Lavello e contalitri digitale integrato che garantisce sempre il massimo controllo sui consumi.

- Dimensioni: 380 x 430 x 100 mm
- Perfetto per l'uso domestico

SodaBox is the perfect system for those who want microfiltered and sparkling water directly at home. It can be installed under the sink or placed horizontally under the skirting board. It dispenses room-temperature water, both still and sparkling, thanks to the AGC10 filtration system at 0.5 microns with silver-impregnated carbon block, which removes turbidity, chlorine, unwanted odors, and tastes. Complete with an over-sink tap and integrated digital flow meter, ensuring maximum control over consumption at all times.

- Dimensions: 380 x 430 x 100 mm
- Perfect for home use



PUREWATER - EROGATORE D'ACQUA DI NUOVA GENERAZIONE

PUREWATER - NEXT-GENERATION WATER DISPENSER

Con un design ultracompatto da soli 13,5 cm di larghezza, eroga acqua fredda, calda (fino a 97°C) e a temperatura ambiente, con 3 dosi preimpostate (110, 250, 500 ml). La filtrazione a 6 stadi con nanofiltrazione a 0,01 micron, sterilizzatore elettronico e lampada UV garantisce acqua pura e sicura. Dotato di blocco bambini, rivestimento antimicrobico, indicatore cambio filtro e filtri auto-sostituibili, è l'ideale per ambienti moderni e attenti al benessere.

With an ultra-compact design only 13.5 cm wide, it dispenses cold water, hot water (up to 97°C), and room-temperature water, with 3 preset doses (110, 250, 500 ml). The 6-stage filtration with 0.01-micron nanofiltration, electronic sterilizer, and UV lamp ensures pure and safe water. Equipped with a child safety lock, antimicrobial coating, filter replacement indicator, and self-replaceable filters, it is the ideal choice for modern environments focused on well-being.



Modulo termoelettrico doppio per raffreddare e riscaldare istantaneamente l'acqua. Protezione antibatterica: rivestimento antimicrobico contro il 99,999% di batteri, funghi, ruggine e ossidazione. Sicurezza bambini con blocco erogazione acqua calda. Funzioni smart: indicatori automatici di cambio filtro e filtri auto-sostituibili.

- Dimensioni: 520 x 135 x 340 mm
- Basso consumo energetico in standby

Dual thermoelectric module for instantly cooling and heating water. Antibacterial protection: antimicrobial coating against 99.999% of bacteria, fungi, rust, and oxidation. Child safety with hot water dispensing lock. Smart functions: automatic filter replacement indicators and self-replaceable filters.

- Dimensions: 520 x 135 x 340 mm
- Low energy consumption in standby mode

BEA 20 - EROGATORE SOPRABANCO COMPATTO

BEA 20 - COMPACT COUNTERTOP WATER DISPENSER

La BEA 20 soprabanco è il modello più compatto della gamma BEA, pensato per piccoli bar e locali che vogliono offrire acqua di qualità con una macchina dal design elegante e minimale. È dotata di pulsanti elettromeccanici e scocca in acciaio verniciato nero con frontalino in ABS lucido. La BEA 20 eroga acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e gassata refrigerata, risultando la scelta perfetta per chi cerca praticità e affidabilità in poco spazio.

The BEA 20 countertop is the most compact model of the BEA range, designed for small bars and venues that want to offer high-quality water with an elegant and minimal design machine. It is equipped with electromechanical buttons and a black painted steel body with a glossy ABS front panel. The BEA 20 dispenses still water at room temperature, chilled still water, and chilled sparkling water, making it the perfect choice for those looking for practicality and reliability in a small space.

Caratteristiche

Produttività: 20 litri/ora
Erogazione: acqua liscia ambiente, liscia refrigerata e gassata refrigerata
Comandi: pulsanti elettromeccanici
Raffreddamento: ad accumulo
Dimensioni: 200 x 390 x 440 h mm
Attacchi: acqua Ø 8 mm – CO₂ Ø 6 mm
Alimentazione: 220 V

Features

Production capacity: 20 liters/hour
Dispensing: still water at room temperature, chilled still water, chilled sparkling water
Controls: electromechanical buttons
Cooling system: storage type
Dimensions: 200 x 390 x 440 h mm
Connections: water Ø 8 mm – CO₂ Ø 6 mm
Power supply: 220 V

Per il corretto funzionamento di tutta la linea BEA è necessario installare sotto-banco uno dei kit di installazione disponibili:

For the proper functioning of the entire BEA line, it is necessary to install one of the available undercounter installation kits:

Kit Professionale



Kit Casalingo



BEA 40 - 80 - 120 - EROGATORE SOPRABANCO

BEA 40 - 80 - 120 - COUNTERTOP WATER DISPENSER

Gli erogatori BEA 40 - 80 -120 soprabanco sono pensati per ristoranti che vogliono offrire ai propri clienti acqua microfiltrata sempre fresca e di qualità. Dal design elegante, robusto e funzionale, questi erogatori si installano direttamente sul banco di lavoro, completi di rubinetti e vaschetta raccogliogocce.

Tutti i modelli erogano acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e gassata refrigerata, con comode leve meccaniche in acciaio inox che rendono l'utilizzo pratico e immediato. BEA Line – Countertop water dispensers

The BEA countertop dispensers are designed for bars and restaurants that want to offer their customers microfiltered water that is always fresh and of high quality. With an elegant, robust, and functional design, these dispensers are installed directly on the countertop, complete with taps and a drip tray. All models dispense still water at room temperature, chilled still water, and chilled sparkling water, with convenient stainless-steel mechanical levers that make use simple and immediate.

BEA 40 soprabanco

Ideale per bar e ristoranti fino a 40 coperti
Produttività: 40 litri/ora
Raffreddamento: banco di ghiaccio
Dimensioni: 290 x 570 x 480 h mm

BEA 80 soprabanco

Consigliata per ristoranti fino a 80 posti a sedere
Produttività: 80 litri/ora
Raffreddamento: banco di ghiaccio
Dimensioni: 320 x 670 x 530 h mm

BEA 120 soprabanco

Perfetta per ristoranti fino a 120 coperti
Produttività: 120 litri/ora
Raffreddamento: banco di ghiaccio
Dimensioni: 360 x 720 x 560 h mm

BEA 40 countertop

Ideal for bars and restaurants up to 40 seats
Production capacity: 40 liters/hour
Cooling system: ice bank
Dimensions: 290 x 570 x 480 h mm

BEA 80 countertop

Recommended for restaurants up to 80 seats
Production capacity: 80 liters/hour
Cooling system: ice bank
Dimensions: 320 x 670 x 530 h mm

BEA 120 countertop

Perfect for restaurants up to 120 seats
Production capacity: 120 liters/hour
Cooling system: ice bank
Dimensions: 360 x 720 x 560 h mm

