



BALUGANI®

— WE ARE WATER —



Listino 2026



Vers. 1.6.1

Dal 1981 lavoriamo nel settore Ho.Re.Ca. per dare alternative, innovazioni e soluzioni per tutti i professionisti del settore.

Balugani S.r.l. vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore, una solida base che ci consente di comprendere a fondo le esigenze dei nostri clienti e di proporre soluzioni mirate, anche personalizzate.

Il nostro fiore all'occhiello è la produzione di addolcitori per i settori **Ho.Re.Ca.** e industriale, sviluppata grazie a un'approfondita conoscenza e competenza tecnica. I nostri prodotti si distinguono per la loro compattezza, semplicità d'uso, durata e, soprattutto, affidabilità, grazie a sistemi di sicurezza avanzati come dispositivi antiallagamento e sonde di allarme per il livello del sale.

La nostra esperienza come tecnici certificati nel campo delle attrezzature alberghiere, con particolare attenzione alle macchine da caffè, ci ha permesso di progettare una linea di addolcitori specificamente pensata per risolvere le problematiche tipiche delle apparecchiature utilizzate nel settore **Ho.Re.Ca.**. Questo approccio ci ha consentito, in pochi anni, di affermarci come punto di riferimento per professionalità, qualità e affidabilità sul mercato.

Siamo orgogliosi di essere fornitori di alcune tra le più importanti Torrefazioni di caffè, produttori di macchine professionali per caffè e aziende specializzate in sistemi industriali e professionali di lavaggio.

La nostra filosofia aziendale si fonda su tre pilastri essenziali: **qualità** nella progettazione e costruzione dei prodotti, **flessibilità** nel soddisfare le diverse richieste dei clienti e **capacità di personalizzazione** per offrire soluzioni su misura.



GUIDA ALLA SCELTA

Questa guida può aiutarti a scegliere il prodotto più adatto



MACCHINE CAFFÈ

Addolcitori

- BAV 5 – 8
- BAV K 5 – 8
- AVT5
- BCSV 5 – 8
- BCSBM
- BSA

Cartucce Filtranti

- BTB ADD
- BTB DEK.M
- BTB DEMI
- SVB ADD

Sistemi ad osmosi

- OSM165 TB



PRODUTTORI DI GHIACCIO

Addolcitori

- BAV 10 – 12
- BAV K 12
- AVT 9 – 12
- BCSV 12
- BCSBM
- BSA

Cartucce Filtranti

- ICE 20 – 30

Sistemi ad osmosi

- OSM165 TR



LAVASTOVIGLIE E LAVABICCHIERI

Addolcitori


- BAV 10 – 12
- BAV K 12
- AVT 12 – 15 – 18 – 30
- BCSV 12
- BHWR
- BHWF

Cartucce Filtranti

- SVB ADD
- SVB DEK

Sistemi ad osmosi

- OSM165 TR
- OSM200
- OSM350 (LAVAOGGETTI)
- OSM500 (TRAINO)



FORNI E COTTURA A VAPORE

Addolcitori

- BAV 5
- BAV K 5
- AVT5
- BCSV 5
- BCSBM
- BSA

Cartucce Filtranti

- BTB ADD
- BTB DEK.M
- BTB DEK +
- SVB ADD
- SVB DEK

Sistemi ad osmosi

- OSM165 TR



VENDING DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Addolcitori

- ZERO

Cartucce Filtranti

- BTB ADD
- BTB DEK.M
- SVB ADD
- B-SOFT

Sistemi ad osmosi



IMPIANTI CENTRALIZZATI ED INDUSTRIE

Addolcitori

- AVT30
- YDRA1 40 – 50
- AVF 20 – 30
- YDRA2 70 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500
- AMR 50 – 70 – 100
- ADR 30 – 50 – 70 – 100
- YDRA3 50 – 75 – 100 – 150

Cartucce Filtranti

- SVB ADD

Sistemi ad osmosi

- OSM350
- OSM500



USO DOMESTICO E RESIDENZIALE

Addolcitori

- AVT 15 – 18 – 30
- LUNA 12 – 20 – 30
- AVF 20 – 30
- AMR 30 – 50
- YDRA2 50 – 70
- AVYO

Cartucce Filtranti

- BTB ADD

Sistemi ad osmosi

Addolcitore Automatico Elettronico Volumetrico

BALUGANI®
WE ARE WATER



BAV

La linea di addolcitori automatici volumetrici BAV è stata progettata per le esigenze del settore horeca dove si richiede facilità di utilizzo, ingombri contenuti e affidabilità tecnica. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 2 metri cubi/ora in/out 3/4, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante antiavvelenamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili		
						Disinfezion e resine	Allarme mancanza sale	Prelievo acqua
BAV5	200x400x460	450	3,50	700	549,00	✓	✓	✓
BAV8	240x435x460	650	5,00	1000	570,00	✓	✓	✓
BAV10	240x435x480	850	7,20	1400	621,00	✓	✓	✓
BAV12	240x435x580	1200	9,20	1800	661,00	✓	✓	✓



BAV-K

La linea di addolcitori automatici volumetrici BAV-K rispecchia le caratteristiche e le funzionalità della serie BAV ma è stata progettata con linee ancora più compatte.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 2 metri cubi/ora in/out 3/4, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante antiavvelenamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili		
						Disinfezion e resine	Allarme mancanza sale	Prelievo acqua
BAV-K5	185x360x480	450	3,50	700	549,00	✓	✓	✓
BAV-K8	200x400x460	650	5,00	1000	570,00	✓	✓	✓
BAV-K12	240x435x480	1200	9,00	1800	669,00	✓	✓	✓

Addolcitore Automatico Elettronico Volumetrico



BALUGANI®
WE ARE WATER



AVT

La linea di addolcitori automatici volumetrici AVT è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca e del settore impiantistico professionale. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 2 metri cubi/ora in/out 3/4, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante antiallagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili		
						Disinfezion e resine	Allarme mancanza sale	Prelievo acqua
AVT5	200X370X470	450	3,5	700	605,00	✓	----	✓
AVT9	320x510x620	1150	9,00	1800	735,00	✓	✓	✓
AVT12	320x510x620	1500	12,00	2200	855,00	✓	✓	✓
AVT15	320x530x800	1900	15,00	2400	975,00	✓	✓	✓
AVT15 BIG	320x530x800	2200	18,00	2900	1025,00	✓	✓	✓
AVT18	320x530x1080	2200	18,00	2900	1100,00	✓	✓	✓
AVT30	320x530x1080	3750	30,00	5500	1450,00	DI SERIE	✓	✓

Optional

KIT DISINFEZIONE RESINE

KIT KDRFA

Ad ogni rigenerazione delle resine produce piccole quantità di cloro che disinfettano la bombola e le resine. **Questo Optional è possibile installarlo anche post produzione.**

125,00



KIT ALLARME SALE

Dispositivo che avverte l'operatore con un suono quando il sale all'interno del tino raggiunge livelli minimi. **Installarlo durante la fase di produzione, non è possibile installarlo successivamente all'acquisto dell'addolcitore.**

KIT KSA


Per modelli **BAV**

125,00

KIT KSAB

Per modelli **BAVK - AVT - LUNA - AVF**

140,00



KIT PRELIEVO ACQUA

Permette il prelievo di acqua addolcita, per controllare il regolare funzionamento dell'addolcitore o per alimentare una qualsiasi altra utenza.

KDP

90,00

Una volta installato, l'addolcitore è più profondo di 4 cm. **Questo Optional è possibile installarlo anche post produzione.**



Addolcitore Automatico Crono-Volume



BCSV

La linea di addolcitori automatici a rigenerazione Crono-Volume, sono dotati di una valvola a controllo volumetrico combinato con la funzione cronometrica. La rigenerazione delle resine avviene al raggiungimento del consumo massimo dei litri disponibili oppure a tempo entro i giorni impostati da fabbrica (dato modificabile).

DI SERIE: Valvola elettronica da 2 metri cubi/ora in/out 3/4, rigenerazione con programmazione Cronometrica / Volumetrica, galleggiante antiallagamento di sicurezza.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili		
						Disinfezion e resine	Allarme mancanza sale	Prelievo acqua
BCSV5	200x400x460	400	3,50	700	479,00	✓	----	✓
BCSV8	240x435x480	600	5,00	1000	508,00	✓	----	✓
BCSV12	245x440x580	1100	9,20	1800	540,00	✓	----	✓

Addolcitore Automatico Cronometrico



BCS MB



Addolcitore automatico a rigenerazione Cronometrica, sono dotati di una valvola a controllo Cronometrico. La rigenerazione delle resine avviene al raggiungimento dei giorni impostati dalla fabbrica (dato modificabile).

DI SERIE: Valvola elettronica da 2 metri cubi/ora in/out 3/4. Galleggiante antiallagamento. Rigenerazione con programmazione Cronometrica.



BSA



Addolcitore a rigenerazione semiautomatica. Le fasi della rigenerazione vengono effettuate in modo automatico ma soltanto alla pressione manuale di un pulsante sulla valvola.

DI SERIE: Valvola Semiautomatica da 1 metri cubi/ora in/out 3/4. Foro per troppo pieno.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili		
						Disinfezion e resine	Allarme mancanza sale	Prelievo acqua
BCSMB	185x360x500	350	2,5	500	428,00	----	----	----
BSA3	185x360x500	350	2,5	500	386,00	----	----	----

Addolcitore Automatico per Acqua Calda

BALUGANI®
WE ARE WATER



BHWR

BHWF

BHWR

La linea di addolcitori automatici volumetrici BHWR è stata progettata per lavorare con acqua calda, ideale in impianti con attrezzature alimentate ad acqua calda. Connessioni in/out da 3/4". Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 2 metri cubi/ora, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante antiallagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Temperatura massima acqua °C	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro
BHWR8	210x410x480	650	50°	5,00	1000	950,00
BHWR12	250x440x580	1200	50°	9,00	1800	1050,00

BHWF

La linea di addolcitori automatici volumetrici BHWF è stata progettata per lavorare con acqua calda, ideale in impianti con attrezzature alimentate ad acqua calda. Connessioni in/out da 3/4". Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con funzione cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente a seconda della scadenza giornaliera impostata.

DI SERIE: Valvola elettronica cronometrica in ottone con portata 2 metri cubi/ora, rigenerazione a controllo cronometrico, galleggiante antiallagamento di sicurezza.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Temperatura massima acqua °C	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro
BHWF8	210x410x550	650	65°	5,00	1000	2800,00
BHWF12	250x440x650	1200	65°	9,00	1800	2950,00

Addolcitore Volumetrico Grandi Impianti

BALUGANI®
— WE ARE WATER —



YDRA 1

La linea di addolcitori automatici volumetrici YDRA è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca e del settore impiantistico professionale. Connessioni in/out da 1". Gli addolcitori effettuano la rigenerazione delle resine con gestione volumetrica (consumo acqua) e cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica volumetrica con portata 6 metri cubi/ora connessioni In\out da 1 pollice, funzione risparmio energetico, Display in 7 lingue, memoria dati diagnostici ed allarmi, rigenerazione a controllo volumetrico o a tempo, galleggiante anti-allagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita.

						Optional applicabili
Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Disinfezione resine
YDRA1 40	340X515X1145	4400	35,00	5600	2250,00	✓
YDRA1 50	340X515X1145	5700	45,00	7200	2550,00	✓

Optional

KIT DISINFEZIONE RESINE		
KDRFC	Ad ogni rigenerazione delle resine produce piccole quantità di cloro che disinfettano la bombola e le resine. Questo Optional è possibile installarlo anche post produzione.	195,00




LUNA

La linea di addolcitori automatici volumetrici LUNA è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca e del settore impiantistico professionale. Connessioni in/out da 3/4. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 2 metri cubi/ora con controllo Touch Screen, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante antiallagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita, Kit disinfezione resine.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili	
						Disinfezione e resine	Allarme mancanza sale
LUNA12	320x465x605	1500	12	2200	907,00	✓	✓
LUNA20	320x450x1150	2500	20	3500	1275,00	SERIE	✓
LUNA30	320x450x1150	3800	30	5500	1428,00	SERIE	✓



AVF

La linea di addolcitori automatici volumetrici AVF è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca e del settore impiantistico professionale. Connessioni in/out da 1 pollice. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 4 metri cubi/ora, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante antiallagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita e disinfezione resine.

Codice	Dimensioni LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro	Optional applicabili	
						Disinfezione resine	Allarme mancanza sale
AVF20	320x520x1150	2500	20,00	3200	1450,00	DI SERIE	✓
AVF30	320x520x1150	3750	30,00	5500	1750,00	DI SERIE	✓

Addolcitore Volumetrico Grandi Impianti

BALUGANI®
WE ARE WATER



CE ITALY



YDRA 2

Gli addolcitori YDRA2 sono composti dalla bombola contenente le resine e il contenitore del sale separato permettendo a questi addolcitori di servire impianti medio grandi. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni (dato modificabile).

DI SERIE: Valvola elettronica volumetrica cronometrica, funzione risparmio energetico, Display in 7 lingue, memoria dati diagnostici ed allarmi, rigenerazione a controllo volumetrico o a tempo, galleggiante antiallagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita, Kit disinfezione resine di serie.

Codice	Attacchi In\Out	Portata M ³	Dimensioni Bombola ø x h	Dimensioni Tino Sale ø x h - LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenut o Resina LT	Consumo sale medio per rigenerazione kg	Euro
YDRA2.50.1	1" - 1"	6	270x1600	330x330x900	6300	50	9,2	3500,00
YDRA2.70.1	1" - 1"	6	340x1600	ø 560x800	8800	70	12,5	4500,00
YDRA2.100.1 2	1"¼ - 1"¼	7	360x1860	ø 560x1060	12500	100	19,00	7250,00
YDRA2.150.1 2	1"¼ - 1"¼	7	420x1850	ø 750x1200	18750	150	27,5	8500,00
YDRA2.150.1 5	1,5" - 1,5"	13	420x1850	ø 750x1200	18750	150	27,5	11000,00
YDRA2.200.1 5	1,5" - 1,5"	13	451x1900	ø 850x1200	25000	200	35,00	11900,00
YDRA2.300.1 5	1,5" - 1,5"	13	615x1900	ø 850x1200	37500	300	35,00	13900,00
YDRA2.300.2	2" - 2"	26	615x1900	ø 850x1200	37500	300	55,00	17500,00
YDRA2.500.2	2" - 2"	26	780x2100	ø 1120x1200	62500	500	90,00	10000,00



- Con quotazione su richiesta su YDRA 2 può essere installata una valvola Flak da 1 o 1,5 pollici.

Addolcitore Volumetrico Grandi Impianti



AMR

Gli addolcitori AMR sono composti dalla bombola contenente le resine e il contenitore del sale separato permettendo a questi addolcitori di servire impianti medio grandi. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni (dato modificabile).

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 4 metri cubi/ora connessioni In\out da 1 pollice, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante anti-allagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita, kit disinfezione resine.

Codice	Dimensioni Bombola ø x h	Dimensioni Tino Sale ø x h LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro
AMR30	260x1080	330x330x900	3800	30,00	5500	2150,00
AMR50	270x1580	330x330x900	6300	50,00	9200	2500,00
AMR70	340x1580	ø 560x800	8800	70,00	12500	3050,00
AMR100	370x1850	ø 560x1060	12500	100,00	18500	4950,00

ADR

Gli addolcitori ADR sono composti da 2 bombole contenente le resine e il contenitore del sale separato permettendo a questi addolcitori di servire impianti medio grandi. Questi addolcitori alternano l'utilizzo delle bombole, ciò significa che quando la bombola di destra è in servizio la valvola rigenera automaticamente la bombola sinistra e viceversa. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni (dato modificabile).

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 4 metri cubi/ora connessioni In\out da 1 pollice, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente, galleggiante anti-allagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita, kit disinfezione resine.

Codice	Dimensioni di una Bombola ø x h	Dimensioni Tino Sale ø x h LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F di una bombola	Contenuto Resina LT di una bombola	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro
ADR30	260x1130	330x330x900	3800	30,00	5500	2900,00
ADR50	270x1620	330x330x900	6300	50,00	9200	3500,00
ADR70	340x1620	ø 560x800	8800	70,00	12500	4200,00
ADR100	360x1900	ø 750x1200	12500	100,00	18500	6500,00

Addolcitore Volumetrico Grandi Impianti



YDRA 3

Gli addolcitori YDRA3 sono composti da 2 bombole contenente le resine e il contenitore del sale separato permettendo a questi addolcitori di servire impianti di grandi dimensioni. Questi addolcitori alternano l'utilizzo delle bombole, ciò significa che quando la bombola di destra è in servizio la valvola rigenera automaticamente la bombola sinistra e viceversa. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo). La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente una rigenerazione forzata (programmabile).

DI SERIE: Valvola elettronica volumetrica cronometrica, funzione risparmio energetico, Display in 7 lingue, memoria dati diagnostici ed allarmi, rigenerazione a controllo volumetrico o a tempo, galleggiante antiallagamento di sicurezza, kit disinfezione resine.

Codice	Attacchi In\Out	Portata M ³	Dimensioni di una Bombola ø x h	Dimensioni Tino Sale ø x h LxPxH	Capacità Ciclica a 40°F di una bombola	Contenuto Resina LT di una bombola	Consumo di sale medio per rigenerazione kg	Euro
YDRA3.50	1" - 1"	6	270x1620	ø 560x800	6300	50	9,2	4950,00
YDRA3.75	1" - 1"	6	340x1620	ø 560x1060	8800	70	12,5	5500,00
YDRA3.100	1"¼ - 1"¼	7	360x1900	ø 560x1060	12500	100	19,00	8500,00
YDRA3.150	1"¼ - 1"¼	7	420x1850	ø 750x1200	18750	150	27,5	18500,00



- Effettuiamo preventivi su misura per addolcitori con portate e litraggi superiori.

- Con quotazione su richiesta su YDRA 3 può essere installata una valvola Flak da 1,5 pollici.




Accessori / Optional per Addolcitori

Codice	Descrizione	Euro
* KIT DISINFEZIONE RESINE Ad ogni rigenerazione delle resine produce piccole quantità di cloro che Disinfettano la bombola e le resine. Non necessita di ricariche ne di essere sostituito. Questo Optional è possibile installarlo anche post produzione.		
KIT KDRFA	Per modelli BAV - BAVK - BHWR - AVT - AMR - ADR - AVF - LUNA	125,00
KDRFC	Per tutti i modelli YDRA	195,00
KIT DISINFEZIONE RESINE UNIVERSALE Ad ogni rigenerazione delle resine produce piccole quantità di cloro che disinfettano la bombola e le resine. Non necessita di ricariche ne di essere sostituito. Questo è un sistema universale che può essere applicato al tubo di aspirazione della salamoia. Questo Optional è possibile installarlo anche post produzione, su tutti i modelli con attacco uscita 3/4.		
KDRU		195,00
KIT ALLARME SALE All'interno dell'addolcitore viene installato un dispositivo che avverte l'operatore ed emette un suono persistente nel momento in cui il sale all'interno del tino raggiunge livelli minimi. Questo Optional è installarlo durante la fase di produzione, non è possibile installarlo successivamente all'acquisto dell'addolcitore.		
KIT KSA	Per modelli BAV	125,00
KIT KSAB	Per modelli BAVK - AVT - LUNA - AVF	140,00
KIT PRELIEVO ACQUA Rubinetto installato sul tino del sale, permette il prelievo di acqua addolcita, per controllare il regolare funzionamento dell'addolcitore o per alimentare una qualsiasi altra utenza. Una volta installato, l'addolcitore è più profondo di 4 cm e più largo di 3. Questo Optional è possibile installarlo anche post produzione.		
KDP		90,00
KDPSPECIAL	Per l'installazione del Kit prelievo acqua su addolcitori non a listino	150,00
KIT BY PASS Installato sull'addolcitore, permette sia di bypassarlo completamente in modo che venga escluso dal circuito dell'acqua, sia di rimuoverlo dai collegamenti idrici in modo rapido e veloce grazie agli attacchi rapidi. Una volta istallato sull'addolcitore, quest'ultimo avrà una profondità maggiore di 9 cm circa.		
VR79-100	Con attacchi da 3/4 di pollice in entrata e in uscita.	85,00
VR82-100-1	Con attacchi da 1 pollice in entrata e in uscita.	165,00
KFLM34	KFLM è un filtro a rete magnetico installabile dietro l'addolcitore come prefiltro, lavabile manualmente, questo filtro è studiato per catturare e trattenere le particelle di magnetite e le impurità ferrose come ruggine e sabbia. Filtrazione 60 Micron. - Temperatura max 90°. - Dimensioni: 118xØ68x187h.	90,00
SAL10	Sale in pastiglie per la rigenerazione, iperpuro alimentare 10 kg	9,90



Accessori / Optional per Addolcitori

Codice	Descrizione	Euro
RACCORDO 3/4 F 3/8 M		
RP3438	Raccordo riduzione in plastica alimentare 3/4 Femmina 3/8 maschio	5,50
TUBO SCARICO		
TGS1	Tubo in gomma morbida per collegamento scarico addolcitore	5,50
CUPOLA VALVOLA		
CPVR79	Copertura rimovibile in plastica fumè di protezione della valvola. Per modelli BAV - BAVK – AVT – BHWR	29,50
TRASFORMATORE		
TRA22012	Trasformatore alimentatore per valvola In 220/110V - Out 12 volt Per tutti i modelli ad esclusione della linea Ydra.	65,00



NOTE:

*Controllare sempre sulla pagina del prodotto se l'optional può essere applicato o è installato di serie.

Addolcitore Automatico per Vending



Z E R O




Addolcitore progettato per il settore vending è particolarmente versatile e funzionale. Installato su distributori automatici di bevande calde contribuisce ad eliminare le incrostazioni dovute a calcare. Rigenerazione automatica con l'operatore durante la fase di rifornimento macchina, o automatica con scarico fisso, completo di 2 Mt tubo scarico e resine argentizzate.

NON NECESSITA DI ALLACCIAMENTO ALLO SCARICO.

Codice	*Autonomia LT	Consumo sale per rigenerazione	Scarico acqua per ogni rigenerazione	Durata rigenerazione	Dimensioni	Euro
ZERO	700	450 Gr	18 Lt	13 Min	200 x 345 x 500h	699,00

OPTIONAL:

Codice	Descrizione	Euro
KIT PRELIEVO ACQUA		
ZOKDP	Rubinetto installato sul tino del sale, permette il prelievo di acqua addolcita, per controllo dell'addolcitore, per alimentare un altro distributore o qualsiasi altra utenza.	90,00
KIT DISINFEZIONE RESINE		
ZOKDR	Durante la rigenerazione delle resine produce piccole quantità di cloro che disinfettano la bombola e le resine.	195,00
KIT AVVIO REMOTO		
ZOKAR	Cavo di collegamento tra l'addolcitore e lo sportello della macchina, facilita l'operatore all'avvio della rigenerazione mediante un pulsante collegato allo sportello del distributore.	90,00
MISCELATORE DI DUREZZA		
ZOKMD	Permette di miscelare l'acqua addolcita in uscita con quella di rete, offrendo la possibilità di decidere la durezza dell'acqua in uscita.	90,00



Addolcitore Manuale



BMS

Addolcitori manuali meccanici BMS è una linea che si presta all'utilizzo per sole macchine da caffè professionali dato il basso ingombro e la semplicità di utilizzo.

Calandra cilindrica in Acciaio Inox AISI 304 - Rubinetteria in ottone nichelato da 3/8" Tappo chiusura a vite in acciaio.

Codice	Dimensioni	Capacità Ciclica a 40°F	Contenuto Resina LT	Consumo di sale medio per rigenerazione Gr	Euro
BMS8	180x440h	800	5,00	1300	109,00
BMS12	180x560h	1150	9,00	2000	139,00

Codice	Descrizione	Euro
RACCORDO OTTONE 3/8F - 3/4M		
RO3834	Raccordo in ottone per allacciamento con attacchi 3/8 femmina e 3/4 maschio.	7,00



Addolcitore Automatico Volumetrico da parete

AVYO

Addolcitore di semplice installazione, appendibile a parete, completamente elettronico, tastiera touch screen dotato di allarme mancanza sale, antiaggelamento con sensore e galleggiante.

In base alla durezza dell'acqua impostata calcola l'autonomia automaticamente. OBBILGATORIO ALLACIAMNETO ALLO SCARICO.

Codice	Autonomia LT a 40° F	Consumo sale per rigenerazione	Portata	Attacchi In\Out	Dimensioni	Euro
AVYO	400	700 Gr	600 Lt/h	1/2" \ 1/2"	350 x 190 x 512	799,00



Cartucce BTB

Le Cartucce BTB sono studiate per soddisfare diverse necessità. Tutte le cartucce hanno un attacco in-out 3/8" senza necessità di testate per collegamento. Devono essere installate in sola posizione VERTICALE utilizzate in acqua potabile FREDDA. Le cartucce ADD – DEK+ sono dotate di by-pass integrato con miscelazione variabile dal 15 al 75%.

* Le autonomie sono calcolate su acqua a 18° Francesi, e possono variare a seconda della portata, in base alle condizioni di funzionamento e della qualità dell'acqua.

BTB ADD

Rimuove la durezza totale dell'acqua senza alterare il pH con Carbon Block e prefiltrazione micrometrica 0,5 micron.

Codice	*Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB2.0	1700	2,00	135 x 308	129,00
BTB3.0	2550	3,00	135 x 385	159,00
BTB4.5	3800	4,50	173 x 395	179,00
BTB6.0	5000	6,00	173 x 464	235,00



BTB DEK.M

BTB DEK.M permette la riduzione della durezza temporanea dell'acqua potabile mantenendo un pH stabile filtrazione a 0,5 micron con Carbon Block e ioni d'argento.

Codice	*Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB DEK.M 2.0	2000	2,00	135 x 308	149,00
BTB DEK.M 3.0	3000	3,00	135 x 385	199,00
BTB DEK.M 4.5	4500	4,50	173 x 395	260,00
BTB DEK.M 6.0	6000	6,00	173 x 464	325,00



BTB DEK+

BTB DEK+ permette la riduzione della durezza temporanea dell'acqua potabile garantendo alte autonomie di utilizzo filtrazione a 0,5 micron con Carbon Block e ioni d'argento. pH non stabile.

Codice	*Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB DEK+ 2.0	2500	2,00	135 x 308	149,00
BTB DEK+ 3.0	3500	3,00	135 x 385	199,00
BTB DEK+ 4.5	5500	4,50	173 x 395	260,00
BTB DEK+ 6.0	7000	6,00	173 x 464	325,00



BTB DEMI

BTB DEMI permette la demineralizzazione totale dell'acqua, con resina a scambio ionico demineralizzante a letto misto. I valori delle autonomie possono variare in base alle condizioni di funzionamento e alla qualità dell'acqua.

Codice	Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB DEMI 2.0	500	2,00	135 x 308	139,00
BTB DEMI 3.0	800	3,00	135 x 385	179,00
BTB DEMI 4.5	1200	4,50	173 x 395	239,00
BTB DEMI 6.0	1600	6,00	173 x 464	299,00



BTB GAC

BTB GAC è un filtro che elimina componenti organici e pesticidi, odori e sapori indesiderati, clorocomposti presenti in acqua di rete. Le autonomie possono variare in base alle condizioni di funzionamento e alla qualità dell'acqua.

Codice	Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB GAC 2.0	80000	2,00	135 x 308	95,00
BTB GAC 3.0	90000	3,00	135 x 385	120,00
BTB GAC 4.5	135000	4,50	173 x 395	149,00
BTB GAC 6.0	180000	6,00	173 x 464	175,00



BTB AS

BTB AS abbate la concentrazione di arsenico di tipo 3 e tipo 5 presente nell'acqua laddove superi limiti di potabilità. Portate e autonomie calcolate con concentrazioni di 50 ug/l di arsenico. Le capacità di scambio possono variare in base alle concentrazioni di arsenico dell'acqua in ingresso e alle portate.

Codice	Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB AS 2.0	22000	2,00	135 x 308	319,00
BTB AS 3.0	33000	3,00	135 x 385	449,00
BTB AS 4.5	49500	4,50	173 x 395	640,00
BTB AS 6.0	66000	6,00	173 x 464	835,00



BTB PFAS

BTB PFAS rimuove dall'acqua trattata i perfluoroalchilici (pfas), possiede uno stadio finale di microfiltrazione ad azione batteriostatica, rimuove i clorocomposti ed elimina odori e sapori indesiderati. Autonomie calcolate con concentrazioni di Pfas pari a 500 ng/lit. Tali valori possono variare in base alle condizioni di funzionamento e alla qualità dell'acqua

Codice	Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
BTB PFAS 2.0	11000	2,00	135 x 308	319,00
BTB PFAS 3.0	16500	3,00	135 x 385	449,00
BTB PFAS 4.5	24500	4,50	173 x 395	640,00
BTB PFAS 6.0	33000	6,00	173 x 464	835,00



Accessori e Test Chimici

Codice	Descrizione	Euro
BTB8300	Contaltri digitale per BTB programmabile con indicatore sonoro di fine autonomia attacchi da 3/8. Batterie non incluse. 2xAAA.	99,00
JGF3808	Raccordi cartucce BTB per l'utilizzo di attacchi rapidi da 8 mm Set 2 Pezzi	19,00
BTBRU01	Rubinetto cartucce BTB 3/8 per chiusura alimentazione con raccordo girevole	22,00
KIT DD	Kit chimico per misurare la durezza totale dell'acqua.	45,00
KIT D	Kit chimico per misurare la durezza totale dell'acqua mono flacone.	18,00
KITDT	Kit chimico per misurare la durezza temporanea dell'acqua. Alcalinità M.	45,00
KIT FE	Kit chimico per misurare quantità di ferro presente in acqua.	70,00
KIT PH	Kit chimico per misurare il pH dell' acqua.	45,00
KITCL	Kit chimico per misurare quantità di cloro presente in acqua.	70,00
KITNI	Kit chimico per misurare quantità di nitrati presente in acqua.	70,00
KITSO	Kit chimico per misurare quantità di solfati presente in acqua.	70,00



Cartucce Rigenerabili



BALUGANI®
WE ARE WATER

SVB ADD

Addolcitore dotato di resina a scambio ionico RIGENERABILE, agisce sulla durezza totale dell'acqua senza alterare il valore del pH. Particolarmente indicato per i sistemi vending, forni con produzione di vapore, sistemi di lavaggio e macchine da caffè professionali. Rappresenta una valida alternativa alle tradizionali cartucce usa/ getta addolcenti. Attacchi In\Out 3/4". Su richiesta, i raccordi di collegamento possono essere forniti da 3/8".

Codice	*Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
SVB ADD10	7220	10,00	229x512	355,00
SVB ADD15	10830	15,00	271x512	419,00
SVB ADD25	18000	25,00	271x662	529,00



SVB DEK

Decarbonatore dotato di resina a scambio ionico RIGENERABILE agisce sulla durezza temporanea dell'acqua (pH non stabile). Particolarmente indicato per i sistemi vending, forni con produzione di vapore, sistemi di lavaggio. Rappresenta una valida ed efficace alternativa alle tradizionali cartucce usa/getta. Riduce la concentrazione di gesso. Attacchi In\Out 3/4". Su richiesta, i raccordi di collegamento possono essere forniti da 3/8".

Codice	*Autonomia LT	Contenuto Resina LT	Dimensioni	Euro
SVB DEK10	8330	10,00	229x512	530,00
SVB DEK15	12500	15,00	271x512	595,00
SVB DEK25	20830	25,00	271x662	799,00



Miscelatore di acqua in uscita per cartucce SVB. Rende possibile la miscelare l'acqua addolcita con quella di rete allungando la vita delle resine e regolando la durezza dell'acqua in uscita. Miscelazione dal 10% al 75%.

Codice	Attacchi In\Out	Dimensioni	Euro
KSVB	3/4 3/4	260x80H	125,00



Rigenerazione

Le cartucce trascorso un anno dall' installazione dovranno essere sostituite e sottoposte a rigenerazione. Il cliente, una volta raggiunto il numero di **10 cartucce esauste**, comunica a Balugani ingombri e peso del collo e sarà l'azienda Balugani ad organizzare il ritiro delle cartucce esauste **SENZA ALCUN ADDEBITO**.

Le cartucce verranno poi sottoposte a processo di Sanificazione, Rigenerazione, Collaudo e Nuovo Confezionamento, e restituite al cliente con trasporto addebitato il fattura.

Rigenerazione SVB ADD

Codice	Euro
RSVBADD10	215,00
RSVBADD15	250,00
RSVBADD25	320,00

Rigenerazione SVB DEK

Codice	Euro
RSVBDEK10	315,00
RSVBDEK15	360,00
RSVBDEK25	480,00

Filtri a Cartuccia

Contenitore per filtro a cartuccia da 5" attacchi in ottone da 1/2" completo di chiave, vaso trasparente.
Filtro non incluso.

Codice	Cartuccia	Portata Lt/h con filtro	Dimensioni mm	Euro
CBE0505	5"	600	90x180h	38,00



Contenitore per filtro a cartuccia, attacchi in ottone, completo di chiave e staffa di fissaggio, vaso trasparente.
Filtro non incluso.

Codice	Cartuccia	Attacchi In\Out	Portata Lt/h con filtro	Dimensioni mm	Euro
CBE1034	9 3/4"	3/4 3/4	1800	125x315h	59,00
CBE1010	9 3/4"	1" 1"	3600	125x315h	59,00
CBE2010	20"	1" 1"	3600	125x570h	95,00
CBE1015D	9 3/4"	1.5" 1.5"	3600	130X330H	65,00



Cartuccia filtrante a rete lavabile, filtrazione 60 micron con armatura in PP. Per vasi da 9 3/4" / 20".

Codice	Cartuccia	Per vasi	Dimensioni mm	Euro
FBE00550	5"	CBE0505	5" x Ø 49 mm	22,00
FBE010	9 3/4"	CBE1034 – CBE1010 – CBE1015D	10" x Ø 61 mm	42,00
FBE020	20"	CBE2010	10" x Ø 61 mm	80,00



Il dosatore di polifosfati FDP12 è progettato per essere installato su tubature che conducono l'acqua nella caldaia o scaldabagni, per ridurre la presenza di calcare, fornito completo di cartuccia polifosfato, chiave di smontaggio, guarnizioni e chiave a brugola.

Codice	Pressione Max	Attacchi In\Out	Dimensioni mm	Euro
FDP12	5 Bar	1/2" - 1/2"	70x100x165h	69,00
Ricambio C- FDP12		Confezione da 6 Cartucce		25,00



Filtro Autopulente rete inox completo staffa di fissaggio, attacchi in dotazione da 1" e da 3/4 in ottone, vaso trasparente. Filtrazione 40 micron. Filtro lavabile senza smontare il vaso

Codice	Portata Mc\h	Attacchi In\Out	Dimensioni mm	Euro
FAP-CE100	4	1"- 1" oppure 3/4 - 3/4	100x90x270h	199,00



Filtro Autopulente rete inox completo staffa di fissaggio, attacchi in dotazione da 1" e da 3/4 in ottone, vaso trasparente, manometro pressione di rete e ruota promemoria ultima pulizia. Filtrazione 40 micron. Filtro lavabile senza smontare il vaso. Raccordo di scarico e chiave per smontaggio vaso incluse.

Codice	Portata Mc\h	Attacchi In\Out	Dimensioni	Euro
FAP-CM100	4	1"- 1" oppure 3/4 - 3/4	115x150x305h	320,00



Filtro Autopulente rete inox completo staffa di fissaggio, attacchi in dotazione da 1" e da 3/4 in ottone, con manometro riduttore di pressione in uscita, manometro pressione di rete e ruota per pulizia. Vaso trasparente. Filtrazione 40 micron. Filtro lavabile senza smontare il vaso. Raccordo di scarico e chiave per smontaggio vaso incluse.

Codice	Portata Mc\h	Attacchi In\Out	Dimensioni	Euro
FAP-CL100	4	1"- 1" oppure 3/4 - 3/4	125x170x350h	390,00



Motore per pulizia automatica dei filtri autopulenti funzionamento con 3 batterie AA (non incluse) o con trasformatore in dotazione, display retroilluminato con spegnimento automatico. Possibilità di regolare giorni e tempo di pulizia, si necessita collegamento allo scarico. Adattabile su tutta la linea FAP.

Codice	Batterie	Program. Giorni	Sec. Lavaggio	Dimensioni	Euro
FAP100	3xAA	1/99	15-99	75x90x105h	175,00



Sistemi ad Osmosi Inversa



OSM

I sistemi professionali ad osmosi inversa OSM eliminano dall'acqua tutti gli inquinanti grazie alle loro membrane filtranti, sono concepiti per un funzionamento in ambiente chiuso e protetto. Il loro utilizzo consiste nel trattare ed erogare acqua potabile per consumo umano o utilizzo tecnico.

I Modelli 165TB e TR sono dotati di serbatoio di accumulo interno di 2 LT.

I Modelli 200 -350 -500 si possono gestire tramite App per configurazione e controllo errori

Di serie: Pompa con bypass regolabile per il controllo del residuo fisso desiderato, Prefiltro a carboni attivi, sistema antiallagamento che rileva le perdite all'interno della macchina, interruttore Bypass per escludere la macchina dal circuito idraulico nel caso di guasti.

Codice	Produzione acqua 25° C Lt/h	Membrane filtranti	Pompa	Consumo W	Dimensioni	Euro
OSM165 TB	165	2	Booster Vibrazione Raffreddata ad aria	115	170x620x410	2397,00
OSM165 TR	165	2	Rotativa Raffreddata ad Acqua	115	170x620x410	2845,00
OSM200	200	2	Rotativa Raffreddata ad Acqua	250	145x410x435	3049,00
OSM350	350	4	Rotativa Raffreddata ad Acqua	500	220x550x440	4900,00
OSM500	500	6	Rotativa Raffreddata ad Acqua	500	220x660x440	5950,00

FILTRI RICAMBIO:

Codice	Descrizione	Euro
330GPD	Membrana Osmosi Ricambio per OMS 165TB - 165TR	189,00
500GPD	Membrana Osmosi Ricambio per OMS 200 - 350 - 500	215,00
CF04	Prefiltro carbone 5 Micron per 165TB – 165 TR. Capacità di Trattamento 42000 Lt	75,00
CF05	Prefiltro carbone 5 Micron per 200 – 350 – 500 Capacità di Trattamento 500000 IT	220,00



Sistemi Filtranti a Cartuccia

BALUGANI®
WE ARE WATER



FPE

Cartuccia filtrazione a 5 micron, riduce la torbidità dell'acqua, sedimenti o materiale in sospensione. Può essere utilizzata da sola o come pretrattamento prima dell'utilizzo di altre cartucce.

Codice	Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
FPE10	Fino ad intasamento	5Lt/ Min	840x270/302h	67,00
FPE15	Fino ad intasamento	5Lt/ Min	840x380/414h	77,00



AGC

Cartuccia con filtrazione 0,5 micron, rimuove le torbidità presenti nell'acqua, riduce il cloro, sapori e odori, con Carbon Block Argentizzato per esplicare l'azione batteriostatica.

Codice	*Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
AGC10	10000	3Lt/ Min	840x270/302h	77,00
AGC15	15000	5Lt/ Min	840x380/414h	87,00



ICE

Cartuccia ICE filtra e raffina acqua potabile per ice makers, rende il ghiaccio brillante dotata di Carbon Block con filtrazione 0,5 micron elimina odori e sapori, effettua un'azione batteriostatica grazie agli ioni di argento. Lo stadio anticalcare a base di polifosfati granulare offre la protezione dal calcare a basse temperature.

Codice	*Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
ICE20	22000	2,4Lt/ Min	840x380/414h	112,00
ICE30	30000	3,5Lt/ Min	840x530/557h	141,00



GAC

Cartuccia a carbone attivo granulare con filtrazione 5 micron riduce e rimuove le torbidità presenti nell'acqua, cloro, sapori e odori.

Codice	*Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
GAC250	25000	7Lt/ Min	840x270/302h	77,00
GAC350	35000	7Lt/ Min	840x380/414h	87,00



REM

Cartuccia REM rimineralizza l'acqua. Può essere utilizzata in numerose applicazioni alimentari (ad esempio per la preparazione di bevande) e come post filtro nei sistemi ad osmosi inversa. Riduce odore e sapore cattivo, cloro e sedimenti, aumenta il pH nell'acqua, riportandolo al range basico.

Codice	*Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
REM10	10000	2Lt/ Min	840x270/302h	77,00
REM15	16000	3,7Lt/ Min	840x380/412h	87,00



SAN

Cartuccia per la sanificazione di filtri, sistemi a osmosi inversa, frigogasatori ed erogatori automatici di bevande calde e fredde. Da utilizzare con prodotto SANI:CLEAN in fiale o pastiglie per il trattamento contro funghi, alghe, batteri patogeni e virus in impianti di erogazione/trattamento acqua ed osmosi inversa.

Codice		Dimensioni mm	Euro
SAN10	Cartuccia Riutilizzabile\Ricaricabile	840x270/302h	89,00
SANICLEAN	Confezione da 6 filale (Biossido di Cloro)		99,00



B-Soft

Cartuccia addolcente con attacco **TESTATA U** resina cationica forte batteriostatica per addolcimento dell'acqua, non altera il valore di pH dell'acqua.

Codice	*Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
BSOFT	1350	7Lt/ Min	100x400h	98,00



SILVER

Cartuccia con filtrazione 0,5 micron, **TESTATA U**, rimuove le torbidità presenti nell'acqua, riduce il cloro, sapori e odori, con Carbon Block Argentizzato per esplicare l'azione batteriostatica.

Codice	*Autonomia LT	Portata	Dimensioni mm	Euro
SILVER 250	10000	5Lt/ Min	840x270/302h	77,00
SILVER 350	15000	5Lt/ Min	840x380/414h	87,00




*Le autonomie indicate posso variare a seconda del flusso, qualità, ed inquinanti presenti nell'acqua.

Testate per Cartucce Filtranti


Testata per cartucce in PP Bianca, In\Out con attacchi rapidi da 8 mm completa di staffa per fissaggio e blocco di sicurezza cartuccia.

Codice	Portata	Dimensioni mm	Euro
EITE808	7Lt/ Min	100x76h	77,00



Testata in ottone per cartucce, In\Out con attacchi da 3/8" completa di staffa per fissaggio e blocco di sicurezza cartuccia.

Codice	Portata	Dimensioni mm	Euro
EITE340	10Lt/ Min	100x76h	98,00



Testate Attacco U


Testata in ottone per cartucce attacco U. In\Out con attacchi da 3/8" e miscelatore acqua incorporato, completa di staffa per fissaggio e blocco di sicurezza cartuccia.

Codice	Portata	Dimensioni mm	Euro
EITEU340	10Lt/ Min	100x76h	98,00



Testata in PP Bianca per cartucce attacco a U. In\Out con attacchi rapidi da 8 mm completa di staffa per fissaggio e blocco di sicurezza cartuccia.

Codice	Portata	Dimensioni mm	Euro
EITEU808	7Lt/ Min	100x76h	77,00



Erogatori Acqua Microfiltrata

BALUGANI®
WE ARE WATER

CE



PUREWATER

Erogatore acqua soprabanco con 3 dosi preimpostate, eroga acqua fredda a due temperature, acqua calda a tre temperature diverse e acqua temperatura ambiente. Nano filtrazione a 0,01 micron a 6 stadi con indicatore di cambio filtro, sterilizzatore elettronico e lampada UV. In dotazione 4 mt di tubo.

Codice	Acqua	Temp. Calda	Dosaggi Preimpostati	Colore	Attacchi In\Out	Dimensioni	Euro
PUREW	Fredda – Ambiente - Calda	50-75-97° C	110-250-500 ml	BIANCA	Rapido 1/4	520x135x340h	1499,00
PUREB	Fredda – Ambiente - Calda	50-75-97° C	110-250-500 ml	NERA	Rapido 1/4	520x135x340h	1499,00
PUREFI	Kit filtri ricambio	1 Filtro Prefiltrazione a Carboni + 1 Filtro Nanofiltrazione					105,00



PLUS

Erogatore soprabanco acqua fredda, temperatura ambiente e gassata, ha la possibilità di essere collegata alla rete idrica ma anche di filtrare l'acqua direttamente da una bacinella (in dotazione). Possibilità di programmare la quantità di acqua erogata. Bombola Co2 e filtro in dotazione filtrazione a 0,5 micron autonomia 3600 Lt, è predisposta anche per utilizzare bombole Co2 esterne. Dotata di indicatore cambio filtro.

Codice	Acqua	Colore	Attacchi In\Out	Dimensioni	Euro
CQ0501AKWA	Fredda – Ambiente - Gassata	NERO	Ø 6 mm	230X500X470/380h	2350,00
RICAMBI:					
401050	Filtro di ricambio 0,5 micron 3600 Lt autonomia				89,00
EIBO060	Bombola Co2 600 gr usa e getta				49,00
M10102N	Mobiletto per PLUS in legno rivestito nero con porta bicchieri a molla			300x520x870h	695,00
COLCOVER	Cover Frontale colorata su richiesta (Rossa, Arancio, Lime)				50,00

Acqua Microfiltrata Sotto Lavello



BOXMWD

Kit filtrazione sottolavello o battiscopa, un box componibile con filtri e lampada UV, tubo per installazione e filtri (FPE15 – AGC15) compresi. Installazione verticale ed orizzontale. **ESCLUSO RUBINETTO DI USCITA.**

Codice	Composizione	Attacchi In\Out	Consumo	Dimensioni	Euro
MWD 8.403	1 Testata + AGC15 + Contalitri digitale	Ø 8 mm	-----	400x460x100h	591,00
MWD 8.405	1 Testata + AGC15 + Contalitri digitale + Lampada UV 6w	Ø 8 mm	220 V - 15 W	400x460x100h	867,00
MWD 8.415	2 Testate + FPE15 + AGC15 + Contalitri digitale	Ø 8 mm	-----	400x460x100h	663,00
MWD 8.417	2 Testate + FPE15 + AGC15 + Contalitri digitale + Lampade UV 6w	Ø 8 mm	220 V - 15 W	400x460x100h	912,00

Acqua Microfiltrata Gasata – Naturale



SODABOX

Sistema di microfiltrazione e gasatura sottolavello, installabile anche orizzontalmente sotto il battiscopa. Erega acqua naturale e frizzante a temperatura ambiente. Dotato di contalitri digitale, bombola Co2 da 600Gr, riduttore di pressione EIRI100 e filtro AGC10 da 0,5 micron con blocco di carbone argentato che rimuove torbidità, cloro, odori e sapori indesiderati. Tubi e raccorderia per installazione in dotazione.

ESCLUSO RUBINETTO DI USCITA.

Codice	Composizione	Attacchi In\Out	Consumo	Dimensioni	Euro
SODABOX	1 Testata + 1 Filtro AGC 10 + Contalitri digitale + Bombola Co2 600 Gr + Riduttore di Pressione	3/4 – 1/4	200 W	470x450x11	1150,00

Erogatori Acqua Sopra Banco



BEA20



BEA40



BEA80



BEA120

BEA

Linea Erogatori acqua sopra banco, in grado di erogare acqua microfiltrata liscia refrigerata, gassata refrigerata e liscia temperatura ambiente. Funzionamento soltanto in posizione verticale. Tutte le macchine hanno raffreddamento a banco di ghiaccio, esclusa BEA20, sono complete di rubinetti e vaschetta raccogli gocce. Pressione massima di esercizio 3,5 BAR. 220 v. **Escluso dal prezzo kit di prima installazione.**

BEA 20 erogatore con pulsanti elettromeccanici scocca in acciaio verniciato nero e frontalino in plastica ABS lucido nero.

BEA 40 - 80 - 120 Erogatore con leve meccaniche inox, scocca completamente in acciaio inox.

Codice	Produttività à Lt/h	Erogazione	Installazione consigliata	Attacco Acqua	Attacco Co2	Dimensioni	Euro
BEA20	20	Pulsante elettronico	Bar	Ø 8 mm	Ø 6 mm	200x390x440h	1834,00
BEA40M	40	Leva meccanica	Bar / Ristitante da 40 posti a sedere	Ø 8 mm	Ø 6 mm	290x570x480h	2548,00
BEA80M	80	Leva meccanica	Ristorante da 80 posti a sedere	Ø 8 mm	Ø 6 mm	320x670x530h	2754,00
BEA120 M	120	Leva meccanica	Ristorante 120 posti a sedere	Ø 8 mm	Ø 6 mm	360x720x560h	3264,00

ATTENZIONE!

Tutti gli Erogatori della linea BEA, sia SOPRABANCO che SOTTOBANCO necessitano di una manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti dichiarati dell'acqua necessariamente POTABILE trattata.

DEVE essere effettuata una SANIFICAZIONE dell'Erogatore dopo un anno di attività oppure dopo 3/4 settimane di inattività dello stesso.

E NECESSARIO il collegamento alla rete idrica potabile con apposito KIT contenente Filtro a Carbone argentizzato.

Erogatori Acqua Sotto Banco



BEA20



BEA40



BEA80



BEA120



BEA200-300

BEA

Linea Erogatori acqua sottobanco, in grado di erogare acqua microfiltrata liscia refrigerata, gassata refrigerata e liscia temperatura ambiente. Funzionamento soltanto in posizione verticale.

BEA20 tutti i tubi di uscita sono da $\varnothing$ 6 mm.

Sono escluse dal prezzo kit di prima installazione, rubinetti e colonne.

Codice	Produttività Lt/h	Installazione consigliata	Raffreddamento	Attacco Acqua	Attacco Co2	Dimensioni	Euro
BEA20MS	20	Bar	Ad Accumulo	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 6 mm	200x280x460H	1581,00
BEA40MS	40	Bar / Ristitante da 40 posti a sedere	Banco di ghiaccio	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 6 mm	290x410x430H	2142,00
BEA80MS	80	Ristorante da 80 posti a sedere	Banco di ghiaccio	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 6 mm	320x500x480h	2499,00
BEA120M S	120	Ristorante 120 posti a sedere	Banco di ghiaccio	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 6 mm	360x550x530h	2907,00
BEA200M S	200	Ristorante 200 posti a sedere	Banco di ghiaccio	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 6 mm	420x740x620h	4284,00
BEA300M S	300	Ristorante 300 posti a sedere	Banco di ghiaccio	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 6 mm	500x740x840h	4896,00

ATTENZIONE!

Tutti gli Erogatori della linea BEA, sia SOPRABANCO che SOTTOBANCO necessitano di una manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti dichiarati dell'acqua necessariamente POTABILE trattata.

DEVE essere effettuata una SANIFICAZIONE dell'Erogatore dopo un anno di attività oppure dopo 3/4 settimane di inattività dello stesso.

E NECESSARIO il collegamento alla rete idrica potabile con apposito KIT contenente Filtro a Carbone argentizzato.

KIT PROFESSIONALE

Kit di prima installazione composto da Bombola Co2 da 4 kg, Manometro con regolatore di pressione, Contalitri Meccanico, Testata per filtro completo di staffa, Filtro AGC 15, 3 Mt Tubo da $\varnothing$ 8 mm e 3 Mt Tubo da $\varnothing$ 6 mm

Codice	Descrizione	Euro
EIKIT01	Kit PROFESSIONALE completo per prima installazione	650,00



KIT CASALINGO

Kit di prima installazione composto da Bombola Co2 usa e getta 600 Gr, Regolatore di pressione Co2, Contalitri, Testata per filtro, Filtro AGC 10, 2 Mt Tubo da $\varnothing$ 8 mm, 2 Mt Tubo da $\varnothing$ 6 mm e rubinetto a 3 vie per prelievo acqua dal miscelatore lavandino.

Codice	Descrizione	Euro
EIKIT02	Kit CASA completo per prima installazione.	350,00



Colonne per Erogatori Sotto Banco


Codice	Descrizione	Attacco	Diametro foro	Dimensioni mm	Euro
EICO101	Colonna Drink in ottone cromato completa di: 3 rubinetti per erogazione acqua 3 medaglioni porta etichetta. Non incluso: Bacinella raccogli gocce Etichette medaglioni.	Ø 8 mm	Ø 50 mm	280x240x480 H	950,00
EICO102	Colonna Drink in ottone cromato. Completa 3 rubinetti per erogazione acqua. Non incluso: Bacinella raccogli gocce.	Ø 8 mm	Ø 50 mm	260x240x480 H	950,00
EICO300	Colonna Industrial Tris a 3 rubinetti Fluid completa di bacinella raccogli gocce inox. I rubinetti di questa colonna hanno la caratteristica di non avere una molla di ritorno per la chiusura automatica del rubinetto.	Ø 8 mm	Ø 31 mm	160x200x520 H	750,00
EICO400	Colonna Simply 3 pulsanti meccanici dimensioni compatte ideale per il bar. Non incluso: Bacinella raccogli gocce	Ø 8 mm	Ø 27 mm	120x320H	650,00
EICO350	Colonna Bea meccanica inox con 3 rubinetti Fluid con blocco all'apertura. Completa di bacinella raccogli gocce inox. I rubinetti di questa colonna hanno la caratteristica di non avere una molla di ritorno per la chiusura automatica del rubinetto.	Ø 8 mm	Ø 27 mm	230x160x550 H	790,00
EICO500	Colonna eco Pacific 3 pulsanti meccanici dimensioni compatte. Per settore domestico. Non incluso: Bacinella raccogli gocce	Ø 8 mm	Ø 27 mm	130x330H	320,00



Codice	Descrizione	Attacco	Diametro foro	Dimensioni mm	Euro
EIRU602	Rubinetto Pomy 2 vie, sopra lavello in ottone cromato. Senza serigrafie. Dotato di erogatore rompigitto in uscita. Non incluso: Bacinella raccogli gocce	Ø 6 mm	Ø 25 mm	200x310H	230,00
EIRU603	Rubinetto Pomy 3 vie, sopra lavello in ottone cromato, con serigrafie logo Gassata, Fredda, Ambiente. Dotato di erogatore rompigitto in uscita. Non incluso: Bacinella raccogli gocce	Ø 6 mm	Ø 30 mm	200x330H	299,00
EIRU501	Rubinetto metallo cromato ad una via sopra lavello	Ø 8 mm	Ø 12 mm	210x180x30	45,00
EIRU502	Rubinetto metallo american stile ad una via sopra lavello	Ø 8 mm	Ø 12 mm	275x70	75,00
EIRU503	Rubinetto metallo american stile ad 2 vie sopra lavello	Ø 1/4	Ø 12 mm	300x110	120,00



Codice	Descrizione	Euro
EIME001	Nr 1 Medaglia distanziale diametro 90 mm in ABS cromato per spinatrice colonna Drink.	14,80
EIET003	Set di 3 etichette, grafica Acqua temperatura ambiente, gassata, liscia fredda.	12,00
EIDI002	Nr 1 Distanziatore in plastica cromata diametro 35 mm.	4,50
EIBA310	Bacinella inox raccogli gocce cm 31x19x2,5h.	130,00
EIRU100	Rubinetto ricambio inox cromato per colonna Drink e macchina sprabanco BEA	130,00
EIRU300	Rubinetto ricambio per BEA modello Fluid.	130,00
EIBO060	Bombola Co2 usa e getta 600 gr. Dimensioni mm: 70Øx310h	49,00
EIBO180	Bombola Co2 usa e getta 1300 gr. Dimensioni mm: 100Øx360h	89,00
EIBO200	Bombola Co2 ricaricabile kg 2. Dimensioni mm 110Ø x 500 h	280,00
EIBO400	Bombola Co2 ricaricabile kg 4. Dimensioni mm 150Ø x 600 h	320,00
EIRI100	Riduttore di pressione per bombole Co2 usa e getta senza manometro regolabile. Uscita 6 mm.	69,00
EIRI200	Riduttore di pressione 2 manometri per bombole ricaricabili con regolazione Bar in uscita e manometro per visualizzare la Pressione bombola.	125,00



Codice	Descrizione	Euro
EITU004	Tubo LLDPE alimentare Ø 4 mm matassa da 100 Mt prezzo al metro	3,00
EITU014	Tubo POL alimentare Ø 1/4 matassa da 100 Mt prezzo al metro	3,00
EITU006	Tubo LLDPE alimentare Ø 6 matassa da 100 Mt prezzo al metro	3,00
EITU008	Tubo LLDPE alimentare Ø 8 matassa da 100 Mt prezzo al metro	3,00
EICO348	Contalitri meccanico attacchi 3/4 o attacco rapido Ø 8 mm.	66,00
EICO380	Contalitri digitale programmabile in multipli di 500 Lt indicatore di fine autonomia attacchi da 3/8. Batterie incluse. 2xAAA.	99,00
EICA001	Caraffa acqua vetro da Lt 1 tampografata Logo Balugani e Legislazione acqua microfiltrata. Confezione da 6 Pz	68,00
EICA002	Caraffa acqua vetro da Lt 1 Trasparente. Confezione da 6 Pz	47,00



KIT PROFESSIONALE

Kit di prima installazione composto da Bombola Co2 da 4 kg, Manometro con regolatore di pressione, Contalitri Meccanico, Testata per filtro completo di staffa, Filtro AGC 15, 3 Mt Tubo da Ø 8 mm e 3 Mt Tubo da Ø 6 mm

Codice	Descrizione	Euro
EIKIT01	Kit PROFESSIONALE completo per prima installazione	650,00



KIT CASALINGO

Kit di prima installazione composto da Bombola Co2 usa e getta 600 Gr, Regolatore di pressione Co2, Contalitri, Testata per filtro, Filtro AGC 10, 2 Mt Tubo da Ø 8 mm, 2 Mt Tubo da Ø 6 mm e rubinetto a 3 vie per prelievo acqua dal miscelatore lavandino.

Codice	Descrizione	Euro
EIKIT02	Kit CASA completo per prima installazione	350,00



Condizioni Generali di Vendita:

Tutti i prodotti riportati nel seguente listino sono marcati CE, questo garantisce la libera circolazione del prodotto all'interno dell'Unione Europea.

Ogni certificazione appartenente al prodotto è riportata con il logo accanto alle immagini di quest'ultimo.

Si ricorda che il manuale di istruzioni, e la certificazione CE sono parte integrante degli addolcitori e vanno conservati insieme all'apparecchio per future consultazioni ed esibiti in caso di intervento di un tecnico specializzato.

Ciascun addolcitore viene consegnato completo di:

- Dichiarazione di conformità CE conforme alle Direttive Comunitarie e norme armonizzate alle quali è conforme.
- Manuale di istruzioni prima installazione, manutenzione e pulizia.
- Tubo di scarico e trasformatore Voltaggio è standard: 220-240 V ~ 50 Hz.

Note:

- Sulle apparecchiature elettriche/ elettroniche il Voltaggio è standard: 220-240 V ~ 50 Hz.
- I valori di litraggio indicati per Addolcitore e cartucce possono variare in funzione dalla qualità, durezza, pressione e portata dell'acqua.
- Tutti i prezzi si intendono iva esclusa e trasporto escluso.
- Garanzia 12 mesi a partire dalla data di fatturazione del prodotto, ed in ogni caso l'eventuale restituzione degli apparecchi o la sostituzione di parti di ricambio deve essere autorizzata per iscritto da Balugani Srl.
- Il presente listino ha validità fino a successiva comunicazione. Balugani Srl si riserva il diritto di modificare prezzi, specifiche tecniche e disponibilità dei prodotti senza alcun obbligo di preavviso.
- È obbligatorio per legge l'allacciamento elettrico con messa a terra.
- Balugani Srl® non può essere considerata responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, errori di collegamento e di installazione dei propri prodotti.
- La merce viaggia a totale rischio dell'Acquirente.
- Balugani S.r.l.® è proprietaria di immagini e loghi sul presente listino, si riserva il diritto di modificare prezzi, immagini e prodotti senza nessun preavviso.
- Le immagini e i colori dei prodotti nel presente listino sono puramente indicativi. Potrebbero esserci differenze tra quanto mostrato e il prodotto effettivamente consegnato, senza che ciò comprometta la qualità e le specifiche tecniche dichiarate.
- In conformità alla normativa RAEE (D.Lgs. 49/2014), si ricorda che lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuato presso centri di raccolta autorizzati. È vietato smaltire tali apparecchiature nei rifiuti urbani.
- Ogni controversia legale è regolata dalle Leggi italiane vigenti. Foro competente Ferrara Italia.
- Per richieste di assistenza tecnica o informazioni sui prodotti, contattare il servizio clienti di Balugani Srl ai recapiti indicati nel presente listino.

BALUGANI®

— WE ARE WATER —



Scarica qui il listino
aggiornato in
formato digitale



WE ARE WATER



BALUGANI®

WE ARE WATER

Balugani S.r.l – Via Vallalbana 5 – 44123 – Malborghetto di Correggio (Fe)
Telefono: 0532427485 – E-mail: info@baluganisrl.it – Web: www.baluganisrl.com

Vers. 1.6.1